


## NORMEX<sup>®</sup> a brand of ABC<sup>®</sup> Punte elicoidali con codolo cilindrico

Esecuzione rettificata

Per macchine automatiche, per produzioni di serie



HSS	DIN 1897	Tipo N	DX	118°
-----	----------	--------	----	------



Ø mm	Codice	F 7503 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7503 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7503 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 7503 0100		26	6	3,40	F 7503 0340		52	20	7,00	F 7503 0700		74	34
1,25	F 7503 0125		30	8	3,50	F 7503 0350		52	20	7,50	F 7503 0750		74	34
1,50	F 7503 0150		32	9	4,00	F 7503 0400		55	22	8,00	F 7503 0800		79	37
1,60	F 7503 0160		34	10	4,10	F 7503 0410		55	22	8,25	F 7503 0825		79	37
1,70	F 7503 0170		34	10	4,20	F 7503 0420		55	22	8,50	F 7503 0850		79	37
1,90	F 7503 0190		36	11	4,30	F 7503 0430		58	24	9,00	F 7503 0900		84	40
2,00	F 7503 0200		38	12	4,50	F 7503 0450		58	24	9,50	F 7503 0950		84	40
2,10	F 7503 0210		38	12	4,60	F 7503 0460		58	24	10,00	F 7503 1000		89	43
2,20	F 7503 0220		40	13	4,75	F 7503 0475		58	24	10,50	F 7503 1050		89	43
2,30	F 7503 0230		40	13	4,80	F 7503 0480		62	26	11,00	F 7503 1100		95	47
2,40	F 7503 0240		43	14	5,00	F 7503 0500		62	26	11,50	F 7503 1150		95	47
2,50	F 7503 0250		43	14	5,20	F 7503 0520		62	26	12,00	F 7503 1200		102	51
2,60	F 7503 0260		43	14	5,25	F 7503 0525		62	26	12,50	F 7503 1250		102	51
2,70	F 7503 0270		46	16	5,30	F 7503 0530		62	26	13,00	F 7503 1300		102	51
2,80	F 7503 0280		46	16	5,40	F 7503 0540		66	28	13,50	F 7503 1350		107	54
2,90	F 7503 0290		46	16	5,50	F 7503 0550		66	28	14,00	F 7503 1400		107	54
3,00	F 7503 0300		46	16	5,75	F 7503 0575		66	28	15,00	F 7503 1500		111	56
3,10	F 7503 0310		49	18	6,00	F 7503 0600		66	28	16,00	F 7503 1600		115	58
3,20	F 7503 0320		49	18	6,25	F 7503 0625		70	31					
3,30	F 7503 0330		49	18	6,50	F 7503 0650		70	31					

## ABC<sup>®</sup> TOOLS Punte elicoidali con codolo triplanare

Per ottone, alluminio, materie plastiche, ghisa oltre che a tutti i tipi di acciai fino a 1300 N/mm<sup>2</sup> e INOX

Geometria dell'elica ideale per una rapida espulsione del truciolo

Il bordo vaporizzato dell'elica evita la saldatura del truciolo alla punta

**Codolo con 3 superfici di appoggio piate** per tenuta migliore sul mandrino, trasmissione elevata della forze della punta, evitare slittamenti della punta

Codolo triplanare adatto anche per l'utilizzo con trapani avvitatori a batteria



HSS Co 5%	DIN 338	Tipo N	DX	135°	h 8
--------------	---------	--------	----	------	-----

Forma C



Ø mm	Codice	F 7505 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7505 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7505 Cad. €	L1 mm	L2 mm
1,00	F 7505 0100		34	12	5,50	F 7505 0550		93	57	10,00	F 7505 1000		133	87
1,50	F 7505 0150		40	18	6,00	F 7505 0600		93	57	10,50	F 7505 1050		133	87
2,00	F 7505 0200		49	24	6,50	F 7505 0650		101	63	11,00	F 7505 1100		142	94
2,50	F 7505 0250		57	30	7,00	F 7505 0700		109	69	11,50	F 7505 1150		142	94
3,00	F 7505 0300		61	33	7,50	F 7505 0750		109	69	12,00	F 7505 1200		151	101
3,50	F 7505 0350		70	39	8,00	F 7505 0800		117	75	12,50	F 7505 1250		151	101
4,00	F 7505 0400		75	43	8,50	F 7505 0850		117	75	13,00	F 7505 1300		151	101
4,50	F 7505 0450		80	47	9,00	F 7505 0900		125	81					
5,00	F 7505 0500		86	52	9,50	F 7505 0950		125	81					

### Serie di punte elicoidali F 7505

In cassetta ABS antiurto ad alta resistenza

Numero delle punte	19	25
Codice	F 7505 5019	F 7505 5025
F 7505/5	Cad. €	
Progressione	mm	0,5
Con punta	Ø mm	1÷10

