


NORMEX Frese cilindriche per grossare e finirea brand of **ABC**

Con tagliente frontale al centro

Esecuzione corta

HSS Co 8%	DIN 844	Tipo NF	30°	t = 4	DIN 1835B	K 12
--------------	------------	------------	-----	-------	--------------	------



Profilo rettificato piano



Ø mm	Codice	F 8025 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°	Ø mm	Codice	F 8025 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Taglienti n°
6	F 8025 0006		13	57	6	4	14	F 8025 0014		26	83	12	4
8	F 8025 0008		19	69	10	4	16	F 8025 0016		32	92	16	4
10	F 8025 0010		22	72	10	4	18	F 8025 0018		32	92	16	4
12	F 8025 0012		26	83	12	4	20	F 8025 0020		38	104	20	4

NORMEX Frese cilindriche per contornare e finirea brand of **ABC**

Con tagliente frontale al centro

Esecuzione corta

DIN 844	Tipo N	30°	t = 3	DIN 1835B	E 8
------------	-----------	-----	-------	--------------	-----

F 8037/2 HSS Co 8%

F 8037/22 HSS Co 8% TiAIN




Ø mm	Codice F 8037	F 8037/2 Cad. €	Codice F 8037	F 8037/22 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice F 8037	F 8037/2 Cad. €	Codice F 8037	F 8037/22 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	2003		2203		5	49	6	12	2012		2212		16	73	12
4	2004		2204		7	51	6	14	2014		2214		16	73	12
5	2005		2205		8	52	6	16	2016		2216		19	79	16
6	2006		2206		8	52	6	18	2018		2218		19	79	16
8	2008		2208		11	61	10	20	2020		2220		22	88	20
10	2010		2210		13	63	10								

NORMEX Frese monotagliente per alluminioa brand of **ABC**

Particolarmente adatte per fresare fessure su serramenti di alluminio e su materiali sintetici (resine)

Si impiegano su fresatrici a copiare ad alta velocità, su pantografi (Elumatec, Emmeg, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma, Tecna, Omga)

HSS Co 8%	Norme di fabbrica	Tipo N	30°	t = 1	DIN 1835A	JS 14
--------------	-------------------	-----------	-----	-------	--------------	-------



Ø mm	Codice	F 8038 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6	Ø mm	Codice	F 8038 Cad. €	Lungh. taglienti mm	Lungh. totale mm	Gambo Ø mm h 6
3	F 8038 0003		12	60	8	6	F 8038 0006		14	60	8
4	F 8038 0004		12	60	8	8	F 8038 0008		14	80	8
5	F 8038 0005		12	60	8	10	F 8038 0010		14	80	8

A richiesta si possono fornire anche con diametro e lunghezza diverse da quelle indicate