

ABC SMART Chiavi dinamometriche

A ricarica automatica - **Per uso destro e sinistro** - In acciaio di alta qualità con trattamento anticorrosione

Tolleranza ± 4% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Con scala in Nm

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello

Il raggiungimento del valore di coppia impostato è percepibile all'udito e al tatto - Fornite in astuccio di resina sintetica



Tipo con cricchetto reversibile

Capacità di serraggio	Nm	6 ÷ 30	20 ÷ 110	40 ÷ 210	70 ÷ 350
Codice		A 2851 0030	A 2851 0110	A 2851 0210	A 2851 0350
A 2851/0	Cad. €				
Attacco ■	pollici	3/8	1/2	1/2	1/2
Suddivisione scala	Nm	0,20	0,5	1	1
Lunghezza totale	mm	235	436	495	560
Peso	kg	0,30	1,1	1,5	1,6



A 2851/0 Nm 6÷30



A 2851/0 gr. 20÷100 Nm fino a 70÷350 Nm

Tipo con attacco □ per teste ad innesto A 2856/1÷A 2856/5

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 110	40 ÷ 210	70 ÷ 350
Codice		A 2851 5110	A 2851 5210	A 2851 5350
A 2851/5	Cad. €			
Attacco □	mm	9x12	14x18	14x18
Suddivisione scala	Nm	0,5	1	1
Lunghezza totale	mm	220	457	523
Peso	kg	1	1,2	1,3



ABC TOOLS Chiavi dinamometriche digitali

Adatte per controllo qualità, per la ricerca, lo sviluppo e per assemblaggi di precisione

In acciaio al cromo-molibdeno - **Per uso destro e sinistro**

Tolleranza ±1% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario - Memoria fino a 10 misurazioni

Il raggiungimento del serraggio è segnalato acusticamente e visivamente tramite LED luminosi e viene visualizzato sull'ampio display a 4 cifre

Il valore visualizzato può essere convertito da **Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m**

Trasferimento dati tramite uscita RS-232 - Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (non incluse) - Fornite in astuccio di resina sintetica



Tipo con cricchetto reversibile attacco ■ 1/2"

Capacità di serraggio	Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200
Codice		A 2853 0100	A 2853 0200
A 2853	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	0,5
Lunghezza totale	mm	440	580
Peso	kg	1,1	1,4



■ 1/2"

Tipo con attacco □ 14x18 mm per teste ad innesto A 2856/8

Capacità di serraggio	Nm	10 ÷ 100	20 ÷ 200
Codice		A 2853 5100	A 2853 5200
A 2853/5	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	0,5
Lunghezza totale	mm	420	550
Peso	kg	0,9	1,2



□ 14x18 mm

Pacchetto cavi per trasferimento dati - Compatibili con Windows10

Composto da 1 cavo con uscita RS232 e 1 per conversione da RS232 a USB

Codice A 2853 9000	A 2853/9	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



ABC SMART Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

In acciaio al cromo-vanadio - Adatte per chiavi A 2851/5 e A 2853/5

9x12

Con attacco ■ 9x12 mm

Tipo con testa a forchetta

Apertura □	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1017	1019
A 2855/1	Cad. €											



Tipo con testa poligonale

Apertura □	mm	7	8	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855	3007	3008	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3017	3019
A 2855/3	Cad. €										



Tipo con testa a cricchetto reversibile

Attacco di manovra ■		1/4"	3/8"	1/2"
Codice		A 2855 5014	A 2855 5038	A 2855 5012
A 2855/5	Cad. €			

